

RECAUCHUTADOS MENDI S.L.

GRAPAS PARA BANDAS TRANSPORTADORAS

GRAPAS DE REMACHES. Para bandas desde 1mm hasta 18mm, con rodillos de 20 hasta 400mm. Sin herramientas específicas.

	Miniprestol	Prestol	Minibelt	Airport	Gemini
Espesor banda mm	1-2	1,5-3	2-4	3-6	3-7
Tensión servicio N/mm	8	12	20	20	35
Tensión máxima N/mm	80	120	200	200	350
Ø mínimo rodillo	20	25	30	35	60
Remaches/mtro	240	200	160	160	160



	A	BR	BM	CR	DM	E
Espesor banda mm	5-7	6-11	7-12	8-14	9-16	14-18
Tensión servicio N/mm	35	60	65	80	100	140
Tensión max N/mm	350	600	650	800	1000	1400
Ø mínimo rodillo	75	125	125	250	300	400
Remaches/mtro	96	76	96	76	160	240



- Instalación en todo tipo de bandas.
- En acero galvanizado o inoxidable FDA/USDA amagnético.
- Remaches de cobre o acero inoxidable. En barras o en bolsas.
- Buen agarre a la banda.
- Grapas completas de hasta 3 mtros.
- Sistema de Instalación- Martillo



GRAPAS AUTO CIERRE. La cara superior se clava dentro de la banda cerrandose de manera automática.

	00	01	02	03
Espesor banda	0,7-1.8	1.6-2.4	2.3-3.5	3.3-4.8
Tensión servicio N/mm	12	16	28	38
Ø mínimo rodillo	25	40	50	60



- Instalación rápida
- Paso único y tramo continuo.
- Bajo perfil y buena fijación a la banda.
- Los ganchos continuos disminuyen la contaminación del producto. Al quedar dentro de la banda la limpieza es mejor.
- Un solo útil para los 4 tipos. Completo y de fácil transporte
- Opción amagnética.
- Eficiente y de fácil Instalación
- Los ganchos no resaltan.
- Pasador rígido.
- Cajas estándar de 4 unidades completas. Hasta 3 metros.

GRAPAS PREINSTALADAS.

	Modelo 1	Modelo 2	Modelo 3
Espesor de la banda	1.5-3.2	3-5	4.8-6.4
Tensión servicio banda N/mm	20	32	40
Tensión máxima rotura banda N/mm	300	350	400
Ø mínimo rodillo	50	75	100

- Grapas preinstaladas de fácil Instalación
- Galvanizadas o en acero especial amagnético.
- Útil especial para su colocación apto para los 3 tipos de grapas.
- Cajas estándar de 4 unidades con pasador.
- Longitudes hasta 3 metros de una pieza.

UNIONES FLEXIBLES. Unión de caucho atornillado para bandas EP400.

Espesor de la banda mm	4-11
Ø Rodillo mínimo	160/200
Tensión de servicio máxima N/mm	40

- Instalación rápida y en cualquier condición medio ambiental.
Longitud máxima 1,2 metros
- Sin herramientas, solo se necesita un destornillador a batería.
Sin pre taladro ni guía.
- Resistencia al corte y al desgaste, flexible.
- Compatible con rodillos de pequeño diámetro y con rascadores.
- Versiones para calor (150/170/200°), para frío (-50°), antigrasa,
ignifuga y antiestática, FDA (inoxidable).

